

Na novo pišejo pravila sterilizacije!

anibos

- 50 ciklov s 5 litri vode
- prvi sterilizator z zaprto zanko, ki uporablja vodo iz omrežja prek posebnega notranjega filtrirnega sistema, ki reciklira vodo za ponovno uporabo v naslednjih ciklih
- ta zmogljivost odpravlja odpadke, zmanjšuje stroške in zagotavlja znatno povečanje učinkovitosti vsake sodobne zobozdravstvene ordinacije
- rešuje tudi vsa vprašanja v zvezi s skladiščenjem in oskrbo z demineralizirano vodo.



A-17 PLATINUM

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 35 cm
- **volumen:** 17 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 54 kg

A-22 PLATINUM

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 22 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 55 kg

A-28 PLATINUM

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 28 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 56 kg

Zanesljiva inovacija!

- vgrajena filtracija v samostojnem stroju
- za razliko od tradicionalnih sterilizatorjev A Plus ne potrebuje zunanjega vodnega priključka za obdelavo vode iz omrežja
- zahvaljujoč demineralizacijskemu filtru na glavnem rezervoarju lahko uporabnik slednjega napolni z navadno vodo iz pipe, s čimer bistveno optimizira prostore, racionalizira procese in doseže znatne prihranke
- filtrirni sistem Plus zagotavlja enostavno upravljanje brez primere.



A-17 PLUS

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 35 cm
- **volumen:** 17 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 51 kg

A-22 PLUS

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 22 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 52 kg

A-28 PLUS

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 22 L
- **dimenzije:** 48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 52 kg



Brezkompromisna kvaliteta!

- serija A je na voljo v 17, 22 in 28-litrskih različicah
- tri različne zmogljivosti, ki uporabnikom omogočajo izbiro najprimernejšega stroja glede na njihove potrebe
- zunanje mere, ki so enake za vse tri stroje, olajšajo namestitvev
- modela s prostornino 17 in 22 litrov imata pet pladnjev, model s prostornino 28 litrov pa šest
- vratca na zgornjem delu sterilizatorja omogočajo operaterju, da doseže rezervoarje, jih napolni z demineralizirano vodo in očisti. Senzor v rezervoarju preverja kakovost vode in zagotavlja dolgotrajno delovanje stroja.
- opremljen je s tipkovnico in vsebuje jasne uporabniku prijazne ikone.



A-17

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 35 cm
- **volumen:** 17 L
- **dimenzije:**
48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 50 kg

A-22

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 22 L
- **dimenzije:**
48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 51 kg

A-28

- **način:** prosto stoječi
- **globina komore:** 45 cm
- **volumen:** 28 L
- **dimenzije:**
48 x 50 x 60 cm
- **teža:** 52 kg

Nova narekovalca tempa v higienskem ciklu.



HYGOCLAVE 40

- **način:** prosto stoječi
- **globina** komore: 37 cm
- **volumen:** 17 L
- **dimenzije:** 493 x 484 x 654 mm
- **teža:** 57 kg

HYGOCLAVE 40 PLUS

- **način:** prosto stoječi
- **globina** komore: 45 cm
- **volumen:** 22 L
- **dimenzije:** 493 x 484 x 654 mm
- **teža:** 61 kg



TETHYS H10 PLUS

- nov termični razkuževalec, s katerim je postopek obnove instrumentov preprost in praktičen
- ta inovativna naprava izvaja številna ročna opravila, ki se običajno pojavljajo pred sterilizacijo, s čimer se zmanjša delovna obremenitev in tveganje za osebe
- s Tethys H10 Plus so dekontaminacija, pranje, toplotna dezinfekcija in sušenje strnjeni v en hiter avtomatiziran proces
- **napajalna napetost:** 220/240 V - 50 Hz
- **moč:** 2300 W
- **zunanje mere:** 470 x 430 x 500 mm
- **teža:** 37 kg
- **prostornina rezervoarja detergenta:** 0,7 litra (avtonomija: do 12 ciklov)
- **največja poraba vode (na cikel):** 15 litrov
- **maksimalna obremenitev:** 2 kg



TETHYS

Higiena kraljuje na glavnem odru.

- doseganje najboljših rezultatov z najmanj truda ponuja najnovejša serija pomivalno-razkuževalnih naprav Tethys
- te popolnoma avtomatske naprave zagotavljajo popolno čiščenje instrumentov in najvišji standard dezinfekcije, hkrati pa zagotavljajo popolno zaščito operaterjev in odpravo morebitnih proceduralnih napak
- elektronski krmilni sistem z mikroprocesorjem
- 15 razpoložljivih programov (vključno s 6 prilagodljivimi)
- digitalni zaslon s tipkovnico na mehak dotik
- dozirni sistemi za peristaltične črpalke detergenta in nevtralizatorja
- senzorji nivoja detergenta in nevtralizatorja
- elektromagnetno zaklepanje vrat z avtomatskim odpiranjem
- shranjevanje podatkov o zadnjih 100 izvedenih programih
- nivo glasnosti: < 50 dB(A)



Tethys D60

- sušilni sistem z generatorjem vročega zraka
- **zunanje mere:** 600 x 605 x 850 mm
- **teža:** 70 kg

Tethys T60

- termalni sušilni sistem
- **zunanje mere:** 600 x 605 x 850 mm
- **teža:** 70 kg

Tethys T45

- termalni sušilni sistem
- **zunanje mere:** 450 x 620 x 850 mm
- **teža:** 50 kg

MELAflash

Preprosta dokumentacija s kompaktno kartico flash.

- sistem MELAflash je sestavljen iz kompaktnega tiskalnika za kartice, kartice MELAflash CF in čitalca kartic MELAflash
- zakonsko potrebno dokumentacijo serij je tako enostavno in udobno pridobivati s preizkušenimi parnimi sterilizatorji MELAG razredov Pro-Class, S-razreda (Euroklav), Cliniklav 25 in serije MELAtronic EN.

MELAG
competence in hygiene



MELASEAL 100+

Naprava za termično zatesnitev sterilne embalaže.

- LED prikazovalnik s prikazom načina delovanja v različnih barvah
- standard podajalnik folije
- **dimenzije:** 415 x 240 x 150 mm
- **teža:** 5,4 kg
- **maks. poraba moči:** 300 W
- **temperatura:** 100 - 210 °C.



Varilci folij z avtomatskim podajalnikom

anthos

MILLSEAL ROLLING

- zagotavlja optimalen način za pospešitev postopka zapiranja vreč, ki so predhodno izrezane in zatesnjene s treh strani
- temperatura in tlak tesnjenja se nastavljata s tipkovnico, parametri delovanja pa so prikazani na LCD zaslonu
- lahko se uporablja skupaj s tiskalnikom za vtiskovanje vreč in datumov poteka ter simbolov, ki jih zahtevajo veljavni standardi

Tehnični podatki

- moč 600 W
- zunanje mere: 512 x 236 x 145 mm
- **teža:** 10 kg
- **vrsta tesnjenja:** rotacijsko, kontinuirani cikel
- **delovna temperatura grelnega elementa:** med 80°C in 190°C
- **hitrost tesnjenja:** 10 m/min





MILLSEAL+ MANUAL

- termično varilo omogoča operaterju, da izbere natančno dolžino vrečke, izvede rez in jo zapre s pritiskom na ročico
- zvočni signal označuje, da je tesnjenje zaključeno
- **moč:** 150 W - 0,45 A
- **zunanje mere (brez zvitka):** 474 x 374 x 200 mm
- **teža:** 5 kg
- **vrsta tesnjenja:** neprekinjen cikel konstantne temperature
- **delovna temperatura grelnega elementa:** 180°C
- **največji premer zvitka:** 200 mm



MILLSEAL+ EVO

- **moč:** 150 W - 0,45 A
- **zunanje mere (brez zvitka):** 474 x 374 x 200 mm
- **teža:** 6,5 kg
- **vrsta tesnjenja:** neprekinjen cikel konstantne temperature
- **delovna temperatura grelnega elementa:** 180°C
- **največji premer zvitka:** 200 mm



Sistemi za označevanje



MELAPRINT 80

Tiskalnik etiket s črtnimi kodami.

- enostavna povezava s sterilizatorji
- popolnoma samozadosten, deluje neodvisno od omrežja
- nalepka vsebuje informacije o času shrambe, številki serije, datumu sterilizacije,...



Sistemi za označevanje

HYGOPRINT EASY

Tiskalnik nalepk za steriliziran instrumentarij.

- Tiskanje samolepilnih etiket z naslednjimi podatki:
Sterilizator, program sterilizacije, številka serije, datum sterilizacije, datum izteka veljavnosti, uporabniško ime in črna koda.
- Komplet vključuje: 1 zvitok (2500 etiket), napajalni kabel.



ANTHOS

External tiskalnik

Barcode tiskalniki

