



TOTALNE PROTEZE





PREŠA ZA KIVETE OL463

- Za 3 kivete hkrati
- Največji delovni tlak je 200 barov
- Prenese delovno obremenitev največ 400 barov
- Opremljena je z zaprtim sistemom za kroženje olja



MANFREDI

Pokličite za ceno!

LONEC ZA POLIMERIZACIJO

- Tlačna posoda za polimerizacijo samopolimerizatorov
- Vsebuje varnostni ventil
- **Kapaciteta:** 4 l



Pokličite za ceno!

D
DENTALURUM

INJEKTOR IVOBASE

INJEKTOR IVOBASE OMOGOČA POPOLNOMA AVTOMATIZIRAN, KONTROLIRAN POSTOPEK VBRIZGAVANJA IN POLIMERIZACIJE POSEBNIH SMOL P MMA

- "Vse-v-enem" injektor, hiter in enostaven v rokovanju
- Kontrolirana polimerizacijska krčitev za optimalno natančnost v prileganju
- Ni potrebna priključitev na vodo in zrak (Plug & Play)
- Kompakten, modern in ergonomski dizajn; zavzame malo prostora
- OSD-indikator: trenutno stanje delovanja vidno z velike razdalje
- RMR-ključ za jasno zmanjšanje preostale vsebnosti monomerov
- USB-vhod za posodobitev programske opreme prek računalnika ali interneta
- Neposredno ogrevanje kivet brez vodne kopeli omogoča polimerizacijo brez moteče pare
- Enostavno vzdrževanje in enostavna zamenjava grelnih elementov zaradi odstranljivega pokrova
- Vsestranski injektor z različnimi programi Ivoclar Vivadent in dodatnimi programi



Pokličite za ceno!

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

PALAJET

POPOLNOMA ZASNOVANA ZA LASTNOSTI AKRILATOV PODJETJA KULZER, KOT STA PALAPRESS VARIO IN PALAPRESS ULTRA

- Enostavna izdelava totalnih protez
- Vertikalne okluzije ni treba nastaviti
- Potreben je samo priklop na stisnjen zrak (4 bare); električna energija ni potrebna
- Uporaba sile ni potrebna
- Topla in hladna polimerizacija



Pokličite za ceno!



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

WAPO-EX 8 III

VSESTRANSKA, KOMPAKTNA IN ZMOGLJIVA ENOTA ZA ODSTRANJEVANJE VOSKA

- Zaslon na dotik
- Ročno brizganje s priloženo ročno šobo
- Hkrati sprejme 8 polovic kivet



Pokličite za ceno!



WASSERMANN
DENTAL-MASCHINEN

LABORMAT TH

ROBUSTEN DISPENZER ZA VOSEK IZ NERJAVEČEGA JEKLA ZA DO 6 KIVET. NESKONČNO NASTAVLJIVA TEMPERATURA 65–95 °C Z ROČNO NASTAVITVIJO ČASA ŠKROPLJENJA DO ŠEST MINUT. PRIMERNO TUDI ZA POLIMERIZACIJO VROČIH POLIMEROV

- Robustna enota z malo vzdrževanja
- Enostavno in udobno rokovanje
- Ohišje iz nerjavečega jekla
- **Dimenzije:** 440 x 580 x 360 mm
- **Teža:** 38 kg
- **Temperaturni razpon:** 65–95 °C
- **Kapaciteta vode:** 15 l



Pokličite za ceno!

Drevo

POLYMAX 1 (120 °C)

TRDNOTLAČNA POLIMERIZACIJSKA ENOTA ZA HLADNO IN VROČO POLIMERIZACIJO. LAHKO SE UPORABLJA TUDI KOT TLAČNI KOMPRESOR

- Robustna enota z malo vzdrževanja
- Avtomatski varnostni sistemi
- Ohišje iz nerjavečega jekla
- Zunanje ohišje iz trpežnega PU
- **Moč:** 450 W
- **Dimenzije:** 230 x 290 x 300 mm
- **Teža:** 10 kg
- **Pritisk:** 3–4,2 bara
- **Premer posode:** 160 mm
- **Globina posode:** 110 mm
- **Temperaturni razpon:** do 120 °C



Pokličite za ceno!

Drevo