





Kompresorji in sesalci

Brezoljni in tihi kompresorji (55 - 62 dB), z enostavnim vzdrževanjem so idealni tam, kjer je potreben popolnoma čist in neoporečen zrak. Podjetje Cattani, ki ponuja širok nabor kompresorjev in sesalnih motorjev, nenehno vlaga v raziskovanje, kar jim omogoča uporabo najnovejše tehnologije pri vseh izdelkih in rešitvah. Manj vzdrževanja in nižji stroški energije pa pomenijo vedno večjo učinkovitost pri analizi stroškov in koristi. Zmanjšujejo tudi vpliv na okolje, saj prihranijo 50% surovin, posledično uporabniki lahko prihranijo med 30% in 50% pri porabi električne energije. Različne velikosti so primerne za vse vrste uporabe, tudi za večje ordinacije z do 8 delovnimi mesti.



Kompresor AC100

Zalogovnik 30 l, 1 cilinder

- proizvodnja zraka pri 5 bar: 67,5 l/min z integriranim sušilcem zraka
- hrup: 70 dB



Kompresor AC200

Zalogovnik 30 l, 2 cilindra

- proizvodnja zraka pri 5 bar: 160 l/min z integriranim sušilcem zraka
- hrup: 70 dB



Kompresor AC300

Zalogovnik 30 l, 3 cilindri

- proizvodnja zraka pri 5 bar: 238 l/min z integriranim sušilcem zraka
- hrup: 73,6 dB



Sesalni motor UNI-JET 75

Za suho sesanje

- s kovinskim ohišjem
- za 1 zobozdravniški stol



Sesalni motor TECHNO-JET

Za suho sesanje brez ohišja

- za 3 delovna mesta hkrati



Mobilni sesalec **ASPI JET**

Za delovanje potrebuje priklop na električno omrežje.

Aspi Jet 6y

- ročno praznjenje, kapaciteta rezervoarja 4 L
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 10: 58 dB (A)
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 20: 62 dB (A)
- dimenzije: 530 x 420 x 760 mm
- teža: 32 kg





Aspi Jet 7y

- avtomatsko odvajanje s pomočjo črpalke
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 10: 58 dB (A)
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 20: 62 dB (A)
- dimenzije: 530 x 420 x 760 mm
- teža: 34 kg

Aspi Jet 8y

- avtomatsko odvajanje s pomočjo črpalke
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 10: 58 dB (A)
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 20: 62 dB (A)
- dimenzije: 530 x 420 x 760 mm
- teža: 36 kg

Aspi Jet 9y

- avtomatsko odvajanje s pomočjo črpalke, voda v kozarec, pljuvalnik montiran na premično roko iz nerjavečega jekla, pipa za izpiranje pljuvalnika
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 10: 58 dB (A)
- raven zvočnega tlaka z eno odprto plastično konico št. 20: 62 dB (A)
- dimenzije: 590 x 560 x 760 mm
- teža: 39 kg



Sesalni motor **TURBO SMART**

S centrifugo za mokro sesanje. Kombinacija sesalca in amalgam separatorja.

Sesalna enota Turbo smart + amalgam separator ISO18 (verzija z ohišjem 035115)

- s standardnim impelerjem in sesalno zmogljivostjo za 2 delovni mesti (z doplačilom "password" se lahko poveča na 3 ali štiri enote)

Sesalna enota Turbo Smart 2V + amalgam separator ISO18 + password (brez ohišja 035135)

- z dvojnim impelerjem za pojačan vlek in možnostjo sesanja za 4-6 delovnih mest simultano



Kompresor Dürr Dental



V 300 S

Najmanjša enota za suho sesanje za enega uporabnika.

- zanesljivo delovanje zahvaljujoč robustni, preizkušeni tehnologiji
- polna sesalna moč v nekaj sekundah
- visokokakovostni, robustni pogonski motorji
- močno intraoralno sesanje pršilne meglice
- raven hrupa 63/65 dB(A)
- **dimenzije:** 38 x 31 x 32 cm
- **teža:** 13 kg
- napetost 230V, 1~
- **max. vakuum:** 180 mBar
- **raven hrupa z ohišjem:** 51/54 dB(A)
- **max. pretok pri neoviranem pretoku:** 700 l/min



V 600

Suha sesalna enota za dva uporabnika.

- raven hrupa 65 dB(A)
- **dimenzije:** 48 x 41 x 39 cm
- **teža:** 21 kg
- napetost 230V, 1~
- **max. vakuum:** 170 mBar
- **raven hrupa z ohišjem:** 57 dB(A)
- **teža z ohišjem:** 21 kg
- **max. pretok pri neoviranem pretoku:** 1500 l/min
- **frekvenca:** 50 Hz



V 900 S

Suha sesalna enota za tri uporabnike.

- raven hrupa 65 dB(A)
- **dimenzije:** 52 x 41 x 43 cm
- **teža:** 26,5 kg
- napetost 400V, 3~
- **max. vakuum:** 170 mBar
- **raven hrupa z ohišjem:** 61 dB(A)
- **teža z ohišjem:** 21 kg
- **max. pretok pri neoviranem pretoku:** 2300 l/min
- **frekvenca:** 50 Hz



Variosuc VS

VS z ločevanjem in ustvarjanjem vakuuma na eni gredi.

- **raven hrupa:** ~54 dB(A)
- **dimenzije:** 90 x 36,5 x 64 cm
- **teža:** 31 kg
- **napetost:** 230 V
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **poraba toka:** 2,9 A
- **vakuum:** 180 mbar
- **število operaterjev:** 1
- **uporabna prostornina zbiralnika:** 3 L



Variosuc VSA

VSA združuje ustvarjanje vakuuma in ločevanje v enem samem kompaktnem sklopu.

- **raven hrupa:** 50 dB(A)
- **dimenzije:** 90 x 36,5 x 64 cm
- **teža:** 32 kg
- **napetost:** 230 V
- **frekvenca:** 50 Hz
- **poraba toka:** 2,9 A
- **vakuum:** 180 mbar
- **število operaterjev:** 1
- **uporabna prostornina zbiralnika:** 3 L



Tyscor VS 1 Plus

Enota za mokro sesanje za enega uporabnika.

- možnost nadgradnje prek licenčnega ključa za dva uporabnika, ki delata hkrati (Tyscor VS 2)
- **napetost:** 230 V, 1 ~
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **dimenzije:** 34 x 35,5 x 45,5 cm
- **raven hrupa:** 53 dB(A)
- **max. vakuum:** 160 mbar
- **raven hrupa z ohišjem:** 48 dB(A)
- **teža:** 11 kg
- **max. pretok pri neoviranem pretoku:** 900 l/min



Tyscor V 1 Plus

Enota za suho sesanje za enega uporabnika.

- možnost nadgradnje prek licenčnega ključa za dva uporabnika, ki delata hkrati (Tyscor VS 2)
- **napetost:** 230 V, 1 ~
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **dimenzije:** 34 x 35,5 x 45,5 cm
- **raven hrupa:** 55 dB(A)
- **max. vakuum:** 160 mbar
- **raven hrupa z ohišjem:** 49 dB(A)
- **teža:** 9 kg
- **max. pretok pri neoviranem pretoku:** 800 l/min



Primo

Najmanjši med kompresorji Silver Airline – odlična rešitev za enega uporabnika.

- **dovod pri 5 bar:** 61/71 l/min
- **tlačno območje:** 5,5 - 7,5 bar
- **raven hrupa:** 65/66 dB(A)
- **napetost:** 230 V
- **prostornina rezervoarja:** 20 L
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **raven hrupa pri 5 barih z ohišjem:** 49/50 dB(A)
- **dimenzije:** 69 x 49 x 47 cm
- **teža:** 45 kg



Duo

Klasični kompaktni kompresor z 2-valjnim V agregatom in 20-litrskim rezervoarjem za dva uporabnika.

- **dovod pri 5 bar:** 125/145 l/min
- **tlačno območje:** 6 - 7,8 bar
- **raven hrupa:** 66/68 dB(A)
- **napetost:** 400 V
- **prostornina rezervoarja:** 20 L
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **raven hrupa pri 5 barih z ohišjem:** 51 dB(A)
- **dimenzije:** 69 x 49 x 47 cm
- **teža:** 50 kg





Trio

Visokozmogljiv kompresor s 3 valji in 50-litrskim rezervoarjem zagotavlja zadostne rezerve za tri uporabnike.

- **dovod pri 5 bar:** 181 l/min
- **tlačno območje:** 6 - 7,8 bar
- **raven hrupa:** 67 dB(A)
- **napetost:** 230 V
- **prostornina rezervoarja:** 50 L
- **frekvenca:** 50 Hz
- **raven hrupa pri 5 barih z ohišjem:** 49 dB(A)
- **dimenzije:** 76 x 74 x 52 cm
- **teža:** 80 kg



Quattro

Močan 4-valjni kompresor s 50-litrskim rezervoarjem za do štiri uporabnike.

- **dovod pri 5 bar:** 258/293 l/min
- **tlačno območje:** 6 - 7,8 bar
- **raven hrupa:** 69/70 dB(A)
- **napetost:** 400 V
- **prostornina rezervoarja:** 50 L
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **raven hrupa pri 5 barih z ohišjem:** 53/54 dB(A)
- **dimenzije:** 76 x 74 x 52 cm
- **teža:** 80 kg



VC 45

Kirurška sesalna enota za izpolnjevanje kirurških zahtev.

- **napetost:** 230 V
- **max. volumski pretok:** 45 (l/min)
- **raven hrupa:** 48 dB(A)
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **dimenzije:** 33 x 24 x 36 cm
- **dimenzije z vozičkom:** 101 x 36 x 44 cm
- **teža:** 6,7 kg
- **teža z vozičkom:** 12,5 kg
- **max. vakuum:** 910 mbar
- **poraba toka:** 0,75 A



VC 65

Kirurška sesalna enota za natančno delo z največjo zmogljivostjo.

- **napetost:** 230 V
- **max. volumski pretok:** 65/75 (l/min)
- **raven hrupa:** 44 dB(A)
- **frekvenca:** 50/60 Hz
- **dimenzije:** 35 x 33 x 37 cm
- **dimenzije z vozičkom:** 105 x 45 x 57 cm
- **teža:** 16 kg
- **teža z vozičkom:** 27 kg
- **max. vakuum:** 910 mbar
- **poraba toka:** 0,8 A



Power Tower View V/VS 900 S

Osnovna različica Power Tower View.

- opremljena z enotami V / VS 900 S in Duo, je nedvomno najbolj prilagodljiva rešitev za 3 uporabnike in ima minimalen odtis
- **kompresor:** Duo
- separator amalgama (izbirno)
- izhod pri 5 barih z 1 enoto 115 l/min
- izhod pri 5 barih (l/min) z 2 enotama 230 l/min
- **raven hrupa pri temperaturi okolja 35°C:** 56 dB(A)
- **napetost:** 400 V
- **frekvenca:** 50 Hz
- **dimenzije:** 208 x 64 x 61 cm
- **teža:** 265/275 kg

